

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0100DA01

Produkttyp

Putz mit organischen Bindemitteln

Kennzeichen zur Identifikation

VS-Spachtel

Fassadenleichtspachtel

Verwendungszweck

Zur Verwendung als Außen- oder Innenbeschichtung

Hersteller

HAERING® GmbH · Mühlstr. 2-10 · D-74199 Unterheinriet

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3

Die notifizierte Stelle

MPA · Otto-Graf-Institut · Stuttgart

Kennnummer 0672

hat die Erstprüfung der Produkte hinsichtlich Brandverhalten nach System 3 vorgenommen und einen Prüf-/Klassifizierungsbericht ausgestellt.

Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässigkeit	V ₂ mittel	EN 15824 :2009
Wasseraufnahme	W ₃ niedrig	EN 15824 :2009
Haftfestigkeit	≥ 0,3 MPa	EN 15824 :2009
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Durchlässigkeitsrate nach DIN EN 1062-3 ≤ 0,5 kg/(m ² ·h ^{0,5})	EN 15824 :2009
Wärmeleitfähigkeit	NPD	EN 15824 :2009
Brandverhalten	A2-s1,d0 (bei Verwendung auf mineralischen Untergründen)	EN 15824 :2009
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 15824 :2009

Die Leistungen des Produktes, für welches diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entsprechen den erklärten Leistungen. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



i.V. Achim Gurt
Technischer Leiter

Unterheinriet den 04.11.2014