

# HAERING®

Wir bekennen Farbe.



## HOLZLASUREN

### FARBTONKARTE



#### Acryllasur

Artikelnummer: W0016..

##### Eigenschaften

wasserverdünnbar  
ohne biozide Wirkstoffe  
schadstoffarm  
geruchsneutral  
vergiftungsstabil

<b>Anwendungsbereich:</b>	außen und innen
<b>Glanzgrad:</b>	seidenmatt bis seidenglänzend
<b>Bindemittelbasis:</b>	Acrylatdispersion
<b>Staubtrocken (Normklima):</b>	ca. 1 h
<b>Überstreichbar (Normklima):</b>	ca. 4 h
<b>Verbrauch (gehobeltes Holz):</b>	ca. 80 ml/m <sup>2</sup>
<b>Ergiebigkeit:</b>	ca. 12 m <sup>2</sup> /l
<b>Anstrichaufbau:</b>	2 – 3x



#### Holzschutzgrund AF \*

Artikelnummer: M001000

##### Eigenschaften

farblos Bläueschutzgrund,  
lösemittelhaltig, aromatenfrei  
geruchsneutral, tiefenwirksam,  
verbessert Haftung  
nachfolgender Anstriche

<b>Anwendungsbereich:</b>	außen
<b>Glanzgrad:</b>	matt
<b>Bindemittelbasis:</b>	Alkydharz
<b>Staubtrocken (Normklima):</b>	ca. 3 h
<b>Überstreichbar (Normklima):</b>	ca. 24 h
<b>Verbrauch (gehobeltes Holz):</b>	ca. 120 ml/m <sup>2</sup>
<b>Ergiebigkeit:</b>	ca. 8 m <sup>2</sup> /l
<b>Anstrichaufbau:</b>	1 – 2x

\* Holzschutzmittel sicher verwenden - vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



#### Holzlasur AF

Artikelnummer: M0015..

##### Eigenschaften

lösemittelhaltig, aromatenfrei  
geruchsneutral  
mit UV-Absorber  
High-Solid-Qualität  
ohne biozide Wirkstoffe

<b>Anwendungsbereich:</b>	außen
<b>Glanzgrad:</b>	seidenmatt bis seidenglänzend
<b>Bindemittelbasis:</b>	Alkydharz
<b>Staubtrocken (Normklima):</b>	ca. 4 – 6 h
<b>Überstreichbar (Normklima):</b>	ca. 24 h
<b>Verbrauch (gehobeltes Holz):</b>	ca. 80 ml/m <sup>2</sup>
<b>Ergiebigkeit:</b>	ca. 12 m <sup>2</sup> /l
<b>Anstrichaufbau:</b>	2 – 3x



#### Compact Lasur AF


Artikelnummer: M0016..

##### Eigenschaften

lösemittelhaltig, aromatenfrei  
geruchsneutral  
mit UV-Absorber  
High-Solid-Qualität  
thixotrop, tropfgehemmt  
ohne biozide Wirkstoffe

<b>Anwendungsbereich:</b>	außen
<b>Glanzgrad:</b>	seidenmatt bis seidenglänzend
<b>Bindemittelbasis:</b>	Alkydharz
<b>Staubtrocken (Normklima):</b>	ca. 4 – 6 h
<b>Überstreichbar (Normklima):</b>	ca. 24 h
<b>Verbrauch (gehobeltes Holz):</b>	ca. 80 ml/m <sup>2</sup>
<b>Ergiebigkeit:</b>	ca. 12 m <sup>2</sup> /l
<b>Anstrichaufbau:</b>	2 – 3x

## HOLZ IST EIN WUNDERBARES NATURMATERIAL.




- Vielseitig
- Modern
- Hochwertig

Um dem Holz die Langlebigkeit zu ermöglichen, ist intensiver Holzschutz unverzichtbar.  
HAERING® bietet hierfür ein umfassendes Programm an hochwertigen Beschichtungen.

<b>farblos</b> M001500 M001600 W001600	<b>ebenholz</b> M001501 M001601 W001601	<b>eiche hell</b> M001502 M001602 W001602	<b>kiefer</b> M001503 M001603 W001603	<b>mahagoni</b> M001504 M001604 W001604	<b>nussbaum</b> M001505 M001605 W001605	<b>palisander</b> M001507 M001607 W001607
<b>teak</b> M001509 M001609 W001609	<b>weiß</b> M001511 M001611 W001611	<b>eiche dunkel</b> M001517 M001617 W001617	<b>kastanie</b> M001518 M001618 W001618	<b>treibholz</b> M001519 M001619 W001619	<b>antikweiß</b> M001520 M001620 W001620	<b>rubinrot</b> M001521 M001621 W001621

## EIGENSCHAFTEN:



- hohe Farbvielfalt
- beste Ergiebigkeit
- UV-beständige Pigmente
- extrem wasserabweisend
- optimale Verarbeitung

Durch den lasierenden Charakter ist sichergestellt, dass die ganze Schönheit des Holzes erhalten bleibt.

Alle HAERING® - Produkte entsprechen dem ganz aktuellen Stand der Technik.