

Verfestiger für Faser-Zement-Dachplatten

K 3525

Werkstoff:	Unpigmentierte, lösungsmittelhaltige Grundierung für außen.
Anwendung:	Gebrauchsfertiger, lösemittelhaltiger Verfestiger für alle trockene, saugfähige mineralische Untergründe. Die Grundierung ist besonders geeignet zur Verfestigung von abgewitterten Dachziegeln, Faserzement- und Eternitplatten etc.; den Verfestiger unverdünnt auftragen.
Eigenschaften:	Schnelltrocknend, alkalibeständig, geruchsarm, alterungsbeständig, sehr gute verfestigende Wirkung.
Untergrund:	Dieser muss saugfähig, trocken, fest und fettfrei sein.
Hinweis:	Es ist darauf zu achten, dass der Verfestiger nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt, um eine sichere Haftung und ein gleichmäßiges Auftrocknen des nachfolgenden Anstriches zu gewährleisten.

Technische Daten:	Zusammensetzung : Polymerisatharzlösung	Trocknung: Ca. 10 Std. bei 20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte.	Angaben zum Transport: Kein Gefahrgut
	Dichte: Ca. 0,8 g / cm ³	Reinigung der Arbeitsgeräte: Sofort nach Gebrauch mit geeigneter Verdünnung.	Produkt-Code: M - GF 03
	Farbton: Farblos	Lagerung: Kühl, trocken, frostfrei. Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebinde 12 Monate.	EU-Grenzwert für dieses Produkt: Kategorie: h(Lb): 750 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 750 g/l VOC
	Verdünnung: V 1211 Testbenzin	Gefahrstoffverordnung: Enthält brennbare Lösungsmittel. Flammpunkt über 21 °C. Entzündlich. VBF A II. Bei Verarbeitung in Innenräumen ist für gute Be- und Entlüftung zu sorgen. Nicht im Bereich von offenen Lebensmittel und Futtermittel verarbeiten. Gesetzliche Vorschriften beachten !	Entsorgung: Nur restentleerte Verpackung zum Recycling geben. Information ggf. vom örtlichen Entsorger einholen.
	Verarbeitung: Streichen, spritzen.		
	Verarbeitungstemperatur: Mindestens + 5 °C für Untergrund und Luft.		
	Verbrauch / Ergiebigkeit: Ca. 200 - 300 ml / m ² je Anstrich und Saugfähigkeit des Untergrundes.		

Technische Information: Stand 18.11.2009

Diese Information wurde nach neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit muß jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen. Bei Neuauflage dieses Merkblattes verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.