

# HAERING



WIR BEKENNEN FARBE

## HAERING® EXTRALUX® ELF BRINGT MEHR LICHT INS DUNKLE

Die Tiefgaragen-Dispersionsfarbe mit der  
einzigartigen Leuchtkraft



SPART LANGFRISTIG ENERGIE  
UND KOSTEN!

## D 2566 EXTRALUX® ELF Walzqualität D 2567 EXTRALUX® ELF Airless-Einstellung

Die Tiefgaragen-Dispersionsfarbe mit extra Reflexionskraft

**Reinstweiß.** Der **extrem hohe Hellbezugswert** sichert eine optimale Lichtreflexion. Geplante Beleuchtungsanlagen und somit Unterhaltskosten können reduziert werden.

**EXTRALUX® ELF** erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-2 / ÖNORM EN 1504-2 im Hinblick auf:

- ▶ **CO<sub>2</sub>-Durchlässigkeit**  
Ein sehr hoher Diffusionswiderstand gegen Kohlendioxid sichert einen sehr guten Betonschutz.
- ▶ **Wasserdampf-Durchlässigkeit**  
Ein niedriger Diffusionswiderstand gegen Wasserdampf vermindert die Gefahr von Abplatzungen des Anstrichs in feuchtigkeitsgefährdeten Bereichen.
- ▶ **Kapillare Wasseraufnahme**  
Die niedrige kapillare Wasseraufnahme vermindert die Durchfeuchtung der Betonflächen.

Prüfzeugnis P 7707, Polymer Institut Flörsheim.

Eine **ausgezeichnete Deckkraft** und matte, homogene Oberfläche bewirken eine gleichmäßige, brillante Optik.

**EXTRALUX® ELF** ist leicht und rationell in allen gängigen Verfahren verarbeitbar.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ emissionsminimiert
- ▶ weichmacher- und lösungsmittelfrei
- ▶ reinstweiß, mit erhöhter Lichtreflexion
- ▶ matt
- ▶ schadgasbremsend, betonschützend
- ▶ frei von foggingaktiven Substanzen
- ▶ sehr hohe Deckkraft (Klasse 1)
- ▶ hoch ergiebig



**HAERING GmbH**  
Mühlstraße 2 – 10  
74199 Untergruppenbach  
Deutschland

Tel.: +49 (0)7130- 47 02- 0  
Fax: +49 (0)7130- 47 02- 10  
info@haering.de  
[www.haering.de](http://www.haering.de)

