



Produktinformation

Produktbeschreibung	<p>Wässrige Linienmarkierungsfarbe für Rasensportplätze. Verarbeitung mit allen herkömmlichen Nassmarkierwagen. Umwelt- und pflanzenverträglich. Lösemittelfrei. Verarbeitungsfertig.</p> <p>Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none">• hohe Ergiebigkeit sowie ausgezeichnete Deckkraft• strahlend weisse Linien mit brillanter Leuchtkraft• keine Beeinträchtigung des Rasenwachstums• sehr gute Regen- und Abriebbeständigkeit• Direktfarbe – verarbeitungsfertig aus dem Kanister - kein umständliches Mischen• schnelle Trocknung sowie gutes Haftvermögen am Grashalm - auch bei feuchtem Rasen.• spezielle Rezeptierung für eine geringe Abrasivität an Förderpumpen und Düsenkopf• emissionsarm und lösemittelfrei
----------------------------	--

Verarbeitung

Untergrund	Rasen. Auf trockenen und feuchten Sportplätzen anwendbar.
Verarbeitung	<p>Kanister vor der Verarbeitung aufschütteln.</p> <p>HAERING® Rasenmarkierungsfarbe kann mit allen handelsüblichen Markierungsspritzgeräten verarbeitet werden.</p> <p>Nach dem Rasenschnitt für die Erst- und Folgemarkierung HAERING®-Rasenmarkierungsfarbe unverdünnt verarbeiten.</p>

Technische Daten

Zusammensetzung	Polymerdispersion, Titandioxid, mineralische und natürliche Füllstoffe, Additive, Wasser.
Dichte	Dichte: ca. 1,2 g/cm ³
Farbton	Premium-Weiss
Gebinde	11 kg Kunststoffkanister
Verarbeitung	Vor Gebrauch gut aufschütteln. Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe und des Untergrundes nicht unter +1°C absinken.
Verbrauch	<p>Ca. ein Kanister mit 11 kg für ein Fußballfeld, je nach eingesetzter Düse.</p> <p>Ca. 5 bis 10 g/lfm bei 10 cm Linienbreite. Die genaue Verbrauchsmenge kann je nach Rasen und Verarbeitungsmethode variieren.</p>
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Trocknung	Begehbar nach wenigen Stunden. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.
Lagerung	Trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmeeinwirkung schützen. Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate.
Transport	Kein Gefahrgut im Sinne des ADR

Technisches Merkblatt
RASENMARKIERUNGSFARBE
D 2866 Premium-Weiss
verarbeitungsfertig

HAERING



WIR BEKENNEN **FARBE**

GISCODE	BSW20
EU-Grenzwert	Kat. (A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.
Kennzeichnung / Sicherheitshinweise	Nähere Angaben siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Stand 25.11.2024

Haering GmbH · Mühlstrasse 2-10 · 74199 Untergruppenbach-Unterheinriet
Telefon: 07130 / 4702-0 · Telefax: 07130 / 4702-10 E-mail: info@haering.de · Internet: www.haering.de